



Bomba Infusión:

Veterinaria i100Vet

Características Generales

- Precisión de infusión $\pm 5\%$
- Rango del flujo: 0.1-1200 ml/ hr; se puede seleccionar el incremento: 0.1ml/hr, 1ml/hr, 10ml/hr o 100ml/hr.
- Volumen de Infusión (VTBI): 1-9999ml o 0 (no hay límite en VTBI); se puede seleccionar el incremento: 1ml/hr, 10ml/hr, 100ml/hr o 1000ml/hr.
- Alarmas: Alarma visual y auditiva:
- Rango KVO: 1-5ml/hr, preestablecido por el usuario; default: 1ml/hr.
- Rango del bolo: 300-1200ml/hr, preestablecido por el usuario; default: 1000ml/hr.
- Detección de la burbuja de aire: Tamaño más pequeño de la burbuja de aire: 50ul; niveles ajustables: OFF, Lev1, Lev2, Lev3; default: OFF
- Presión de Oclusión: 40-160kPa; 3 niveles(ajustables); bajo, medio, alto; default: medio
- Batería: Polímero de Litio 7.4V 1900mAh; tiempo de recarga: 10hr prendido, 3 hr apagado; Duración: más de 3 hr a una velocidad de 25ml/hr.
- Condiciones de funcionamiento: Temperatura ambiente: 5°C-40°C, Humedad relativa: 10-95%, Presión del aire: 86kPa-106kPa
- Peso: $\leq 1.4\text{kg}$