



Centrífuga Oscilante SUPER F-PREMIUM

Características Generales:

- Capacidad para 16 tubos de 15ml.
- Interior de acero inoxidable.
- Centrífuga de enfriamiento por aire.
- Temperatura ambiente: 5°C - 40°C
- Rango de potencia: AC230V 50 Hz/60 HZ.
- Ajuste de rango de tiempo: 0-99min; 0-99sec.
- Rotor oscilante.
- Máxima velocidad del rotor: 4000 r/min.
- Fuerza centrífuga relativa máxima: 5150 x g.
- Dimensiones: 280mm x 500mm x 320mm.
- Peso bruto: 29.5 kg.

**Accesorios opcionales (figura 1 y figura 2:*

Figura 1

Rotor No.	Cat. No.	capacity(mlx tube)	Max. speed rpm(r/min)	Volume Max. RCF(Xg)	Tube type
8011159-4	TC-M604/Swing Rotor	15x16	4000	2790	PP cone base with scale
8011159-3	TC-M603/Swing Rotor	50x8	4000	2720	EATA-K2
8011159-2	TC-M602/Swing Rotor	100x4	4000	4600	PP cone base with scale
8011159-5	TC-M605/Swing Rotor	5x24	4000	2540	EATA-K2 13mmx75/100mm

Figura 2

